



Hoja de datos del sistema

VS+

Generales

Sistema	Sistema de montaje en tejado para tejados inclinados
Componentes	Conexión de la subestructura del tejado (madera, acero, hormigón), material de fijación, perfiles de montaje, abrazaderas para módulos
Garantía del producto	10 años
Area de aplicación	Tejados inclinados (excepto la exposición al sulfuro de hidrógeno)
Cubierta del techo	Baldosas, pizarra, láminas de metal (trapezoidal / corrugado), sándwich, fibrocemento
Pendiente de la cubierta	min. 5°/max. 60°

Propiedades del sistema

Inclinación del módulo	Paralelo al techo
Material	Acero inoxidable, aluminio

Módulos fotovoltaicos

Tipo	PV-módulos con bastidor con altura de 30 a 50 mm
Módulos tamaño (max)	Longitud: ilimitado, Ancho: ilimitado
Orientación	Retrato/Paisaje

Certificaciones

TÜV	ID1111212485 por 2PFG
Autorización de inspección de obras	Gancho salvatejas de aluminio (Z-14-4-515) elementos de fijación (sujetadores solares, tornillos de rosca, tornillo de madera)
MCS012	IK0197/03, IK0197/04, IK0197/05

Servicios

Diseño de la planta	Proporcionado por Renusol
---------------------	---------------------------

VS+ 11.2020

ES | Renusol Hoja de datos del sistema

Erratas y errores técnicos, u otros cambios y los cambios en la disponibilidad de productos están expresamente reservados